

USA METALICA MULTIFUNCTIONALA

Proget — multifunctionala

Robusta si fiabila — pentru deschideri mari si pereti neconsistenti. Cea mai robusta usa din gama, fara certificare de rezistenta la foc.

Usa metalica Proget multifunctionala e potrivita acolo unde peretele nu ofera o structura solida pentru montaj standard — constructii vechi, pereti din gips-carton sau zidarie subtire — si unde deschiderea trebuie sa fie mai mare decat la o usa metalica obisnuita. Se foloseste frecvent la depozite, ateliere, hale industriale si spatii tehnice unde rezistenta mecanica conteaza mai mult decat protectia la foc.



DE CE PROGET

CARACTERISTICI

Performanta si design

Proget e conceputa pentru a raspunde cerintelor proiectelor arhitecturale complexe si moderne, oferind nu doar protectie la foc, ci si performanta acustica si termica ridicata, pentru un confort sporit si o calitate superioara a spatiilor interioare.

FLEXIBILITATE

Adaptabilitate maxima pe santier

Usa Proget se adapteaza la diverse tipuri de pereti - de la gips-carton la zidarie - datorita sistemelor multiple de fixare. O flexibilitate gandita pentru nevoile practice ale proiectantilor, instalatorilor si a unei game largi de contexte de aplicare.

MONTAJ

Tocuri disponibile

Usa Proget e disponibila cu toc angular, tunel sau infasurat, asigurand versatilitate maxima la instalare. Poate fi montata pe zidarie, gips-carton sau caramida, cu suruburi, dibluri, ancore sau subrame, in functie de cerintele proiectului.

CARACTERISTICI TEHNICE

GENERAL		
Material	Tabla complet zincata, vopsita in culori RAL	
Accesorii de serie	Broasca, maner si balama cu arc pentru autoinchidere	
Finisaje	RAL standard sau personalizare NDD Decor	
PERFORMANTA		
Control fum	Sa sau S200	Sa sau S200
Izolare acustica	31 - 33 dB	30 - 32 dB
Transmitanta termica	1,30 - 1,90 W/m2K	1,40 - 2,70 W/m2K
Rezistenta la vant	C1	C1
Permeabilitate aer	2	3
Etanseitate la apa	1A	2A - 4B
Autoinchidere	C0 - C5	C0 - C5
CARACTERISTICI		
Latime (min - max)	500 - 1340 mm	850 - 2660 mm
Inaltime (min - max)	1750 - 2670 mm	1780 - 2670 mm
Grosime canat	60mm	60mm
Fereastră dreptunghiulara	250x400 / 400x1200	250x400 / 400x1200
Fereastră rotunda	Ø300 - Ø400	Ø300 - Ø400
Reversibilitate	NU	NU
TOC		
Tunel	DA	DA
Angular	DA	DA
Infasurat	DA	DA
Montaj pe	Zidarie, gips-carton sau cu dibluri, in functie de toc	

Pentru cerere de oferta sau intrebari tehnice, contacteaza-ne la info@ninz.ro sau ninz.ro/contact.